Guía de operación 5059 (A)(B CASIO

Acerca de este manual

- Los procedimientos operacionales para los módulos 5059 (A) y 5059 (B) son idénticos. Todas las ilustraciones de este manual muestran el módulo 5059 (A).
- Las operaciones de botón se indican usando las letras que se muestran en la la lacinación de lacinación de

- ilustración.

 Por una cuestión de simplificidad, las presentaciones de muestra en este manual no muestran las manecillas analógicas del reloj.

 Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Detalles adicionales e información técnica pueden ser encontrados en la sección "Referencia".

 Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado aparece con cifras oscuras sobre un fondo claro, o bien con cifras claras sobre un fondo oscuro.

 Todos los ejemplos de visualización de este manual utilizan cifras oscuras sobre un fondo claro.

 Para los indicadores, "Activación" se indica mediante un indicador oscuro sobre una presentación positiva (oscuro sobre claro) y por un indicador claro sobre una presentación negativa (claro sobre oscuro).

presentación negativa (claro sobre oscuro)




Guía general

presentación como se muestra a continuación

Presione © para cambiar de un modo a otro.

En cualquier modo (excepto cuando una pantalla de ajuste se encuentra sobre la presentación), presione ® para iluminar la presentación.



Hora normal

Este reloj presenta indicaciones de la hora normal digital y analógica separadas. Los procedimientos para ajustar la hora digital y la hora analógica son diferentes.

• En el modo de hora normal, puede presionar

para cambiar el formato de

– Día Hora : Minutos Día de la semana Indicador de PM (A) BOA (10:08) (D)

Hora digital y fecha

Hora digital y fecha Utilice el modo de hora normal para ajustar y ver una presentación digital de la hora y fecha actuales. Cuando ajusta la hora digital, también puede configurar los ajustes para la hora de verano (hora de ahorro de energia diuma o DST), su código de ciudad local (el código para la ciudad en donde normalmente utiliza el reloj), el formato de 12/24 horas y la duración de iluminación.

Este reloj está preajustado con un número de códigos de ciudades, cada uno de los cuales representa la zona horará a no donde so bira esa ciudad. Cuando ajusta la

- cuales representa la zona horaria en donde se ubica esa ciudad. Cuando ajusta la cuales representa la zona noraria en donde se ubica esa ciudad. Cuando ajusta la hora digital, es importante que seleccione el código de ciudad correcto para su ciudad local. Si su ubicación no está incluida en los códigos de ciudades preajustados, seleccione el código de ciudad preajustado que se encuentre en la misma zona horaria que su ubicación.

 Tenga en cuenta que todas las horas para los códigos de ciudades del modo de hora mundial, se visualizan de acuerdo con los ajustes de la hora digital y fecha que configura e al modo de hora normal.
- configura en el modo de hora normal.
- Después de ajustar correctamente la hora y fecha de su ciudad local, puede ajustar el reloj para una hora normal con un código de ciudad diferente, cambiando simplemente el código de ciudad local en el modo de hora normal.


Para ajustar la hora digital y fecha



- al y fecha

 En el modo de hora normal, mantenga presionado (A)
 hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual
 indica la pantalla de ajuste.
 Presione dos veces (© para mover la parte destellante
 al ajuste de código de ciudad local (vea la ilustración
- siguiente), y luego utilice ® y ® para seleccionar el código que desea.
- Asegúrese de seleccionar su código de ciudad local antes de cambiar cualquier otro ajuste.
- Para una información completa sobre los códigos de ciudades, vea la parte titulada "City Code Table" (Tabla de códigos de ciudades).

3. Presione © para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a ar los otros ajustes



4. Cuando el ajuste que desea cambiar se encuentra destellando, utilice ® y ® para cambiarlo como se describe a continuación

Pantalla	Para realizar esto:	Haga esto:
50	Reposicionar los segundos a @@.	Presione D.
OFF	Alternar entre la hora de ahorro de energía diurna (ON) y la hora estándar (OFF).	Presione D.
TYO	Cambiar el código de ciudad local.	Utilice (D) (este) y (B) (oeste).
P 10:08	Cambiar la hora o minutos.	Utilice (D) (+) y (B) (-).
12H	Alternar entre la hora normal de 12 horas (1 로H) y 24 horas (혼4H).	Presione D.
5008	Cambiar el año.	Utilice (D) (+) y (B) (-).
6-30	Cambiar el mes o día.	
LT *	Seleccione un segundo (*) o tres segundos (*) como la duración de la iluminación.	Presione D.

- 5. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste
- 5. Presione (a) para sairr de la paritalia de ajuste.
 6. Reposicionando solamente los segundos (sin cambiar el ajuste DST, código de ciudad local, hora o minutos), ocasiona que el ajuste de manecilla de minutos analógico sea ajustado automáticamente.
 6. Para los detalles acerca del ajuste de DST, vea la parte titulada "Ajuste de la hora de ahorro de energía diurna (DST) de la hora digital".
 6. El formato de hora normal de 12/24 horas que selecciona en el modo de hora normal de la parte telegrante de la parte respetado de la parte de la parte respetado de la parte de la pa
- normal también se aplica para todos los otros modos
- Para los detalles acerca de la duración de la iluminación, vea la parte titulada

Ajuste de la hora de ahorro de energía diurna (DST) de la hora digital La hora de ahorro de energía diurna (hora de verano) avanza el ajuste de la hora digital en una hora desde la hora estándar. Recuerde que no todos los países o aun áreas locales utilizan la hora de ahorro de energía diurna.

Para alternar la hora digital del modo de hora normal entre la hora DST y hora



- En el modo de hora normal, mantenga presionado
 hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.
 Presione una vez © para visualizar la pantalla de
- ajuste DST.
- 3. Presione D para alternar entre la hora de ahorro de Pressone (D) para alternar entre la nora de ahorro de energía diuma (se visualiza CN1) y la hora estándar (se visualiza CFF).
 Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
 El indicador DST aparece sobre la las presentaciones del modo de hora normal, alarma y ajuste de manecillas
- para indicar que la hora de ahorro de energía diurna se encuentra activada

Guía de operación 5059 (A)(B) CASIO

Aiustando la hora analógica

Cuando la hora indicada por las manecillas analógicas no coinciden con la hora de la presentación digital, realice el procedimiento siguiente.



- Para ajustar la hora analógica

 1. En el modo de hora normal, presione cinco veces ©
 - para ingresar el modo de ajuste de manecilla.

 2. Mantenga presionado (A) hasta que la hora digital actual comience a destellar, lo cual indica la pantalla de
 - actual confierire a desteniar, io cual indica la partiana ajuste analógico.
 Presione

 para avanzar el ajuste de la hora analógica en 20 segundos.

 Manteniendo presionado

 avanza el ajuste de la
 - hora analógica en alta velocidad.
- hora analógica en alta velocidad.

 Si necesita avanzar el ajuste de la hora analógica un largo trecho, mantenga presionado (ii) hasta que la manecilla de hora comience a avanzar en alta velocidad, y luego presione (ii). Esto bloquea el movimiento de manecilla en alta velocidad, de manera que puede soltar los dos botones. El movimiento de la manecilla en alta velocidad continúa hasta que presiona cualquier botón.

 También se detendrá automáticamente después que la hora avanza 12 horas o si una alarma (alarma diria; esfal) hara la avanza darma diria; esfal hara la avanza darma directa entreixia). una alarma (alarma diaria, señal horaria o zumbador de cuenta regresiva) comienza a sonar.
- 4. Presione (à para salir de la pantalla de ajuste.

 El reloj ajustará automáticamente la manecilla de minutos ligeramente para coincidir su cuenta interna de segundos cuando sale de la pantalla de ajuste.

 Para retornar al modo de hora normal, presione ©.

Hora mundial

Código de ciudad



l para el código

La hora mundial visualiza digitalmente la hora actual en 27 ciudades (29 zonas horarias) alrededor del mundo.

• Todas las operaciones en esta sección se realizan en el

Para ver la hora en otra ciudad

- Para ver la hora en otra ciudad
 En el modo de hora mundial, presione ① para pasar
 visualizando hacia el este, a través de los códigos de
 ciudades.

 Para una información completa sobre los códigos de
 ciudades, vea la tabla "City Code Table" (Tabla de
 código de ciudades).

 Si la hora actual mostrada para una ciudad es errónea,
 probablemente significa que hay un problema con los
 ajustes de hora del modo de hora normal y/o código de
 ciudad local. Vaya al modo de hora normal y realice los
 ajustes de necesarios. aiustes necesarios

Para alternar un código de ciudad entre la hora estándar y hora de ahorro de energía diurna



- Mantenga presionado (A) durante unos dos segundos para alternar entre la hora de ahorro de energía diurna (se visualiza indicador DST) y hora estándar (no se
- visualiza indicador DST).

 El indicador DST se encuentra sobre la presentación siempre que visualiza un código de ciudad para el cual se encuentra activada la hora de ahorro de energía
- Tenga en cuenta que el ajuste de hora DST/hora estándar afecta solamente el código de ciudad visualizado. Los otros códigos de ciudades no son afectados.
 Tenga en cuenta que no puede cambiar entre la hora estándar y hora de ahorro de energía diurna mientras simit se encuentra seleccionado como el código de ciudad.

Temporizador de cuenta regresiva



El temporizador de cuenta regresiva puede ajustarse dentro de una gama de 1 minuto a 60 minutos. Una alarma suena cuando la cuenta regresiva llega a cero. El temporizador de cuenta regresiva también tiene una función de repetición automática y un zumbador de progreso de la cuenta regresiva.

Todas las operaciones en esta sección se realizan en el

modo de temporizador de cuenta regresiva, al cua puede ingresar presionando ©

Configurando el temporizador de cuenta regresiva Los siguientes son los ajustes que debe configurar antes de usar realmente el temporizador de cuenta regresiva. Tiempo de inicio de la cuenta regresiva, activación/ desactivación de repetición automática, activación/ desactivación del zumbador de progreso. Para informarse acerca de la configuración del temporizador, vea la parte titulada "Para configurar el temporizador de cuenta recresiva".

cuenta regresiva"

Repetición automática

Repetición automática
Cuando la repetición automática se encuentra activada, la cuenta regresiva se
reinicia automáticamente desde el tiempo de inicio de la cuenta regresiva siempre
que llega a cero. Si se la deja funcionando, la cuenta regresiva se repite un total de
ocho veces, después de lo cual se detiene automáticamente.
Cuando la repetición automática está desactivada, la cuenta regresiva se detiene
cuenta llega cero, la presentación muestra el tiempo de la cuenta.

cuando llega a cero, y la presentación muestra el tiempo de inicio de la cuenta

cuando llega a cero, y la presentacion intessita et tempo de fincio de la cuenta regresiva original.

• Presionando (i) mientras una cuenta regresiva con repetición automática se encuentra en progreso, realiza una pausa de la cuenta regresiva actual. Puede reanudar la cuenta regresiva con repetición automática presionando (ii), o puede presionar (ii) para reposicionar el valor inicial del tiempo de la cuenta regresiva.

Operaciones del zumbador del temporizador de la cuenta regresiva

El reloj emite zumbidos varias veces durante una cuenta regresiva, de manera que pueda estar informado acerca de la condición de la cuenta regresiva sin mirar en la presentación. A continuación se describe los tipos de operaciones del zumbador que el reloj realiza durante la cuenta regresiva.

Zumbador de fin de cuenta regresiva El zumbador de fin de cuenta regresiva le permite saber cuando la cuenta regresiva

- el zumbador de in de cuerta regresiva re permire saber cuanto la cuerta regresiva llega a cero.

 Cuando el zumbador de progreso se encuentra desactivado, el zumbador de fin de cuenta regresiva suena durante unos 10 segundos, o hasta que presiona cualquier botón para pararlo.

 Cuando el zumbador de progreso se encuentra activado, el zumbador de fin de cuenta regresiva suena durante alrededor de un segundo.

Cuando el zumbador de progreso está activado, el reloj utiliza zumbidos para señalar el progreso de la cuenta regresiva como se describe a continuación.

- Iniciándose cinco minutos antes del final de la cuenta regresiva, el reloj emite cuatro
- Iniciandose cinco minutos antes del final de la cuenta regresiva, el reioj emite cuatro zumbidos cortos al cumpliere cada minuto de la cuenta regresiva.
 30 segundos antes del final de la cuenta regresiva, el reloj emite cuatro zumbidos cortos.
 El reloj emite un zumbido corto por cada uno de los 10 segundos de la cuenta regresiva.
 Si el tiempo de inicio de la cuenta regresiva es de seis minutos o mayor, el reloj emite un zumbido corto por cada segundo de los 10 segundos finales antes de llegar al punto de los cinco minutos. Cuando se llega al punto de los cinco minutos, para señalarlo se emiten cuatro zumbidos cortos.



- Para configurar el temporizador de cuenta regresiva

 1. Mientras el tiempo de inicio de la cuenta regresiva se encuentra sobre la presentación en el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado. (a) hasta que el tiempo de inicio de la cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

 Si la cuenta regresiva no se visualiza, utilice el procedimiento en la parte titulada "Para usar el

 - To a cuerta regressar an se visualiza, utilice en procedimiento en la parte titulada "Para usar el temporizador de cuenta regresiva" para visualizarlo. 2. Presione © para mover la parte destellante en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar los otros ajustes.



3. Cuando el ajuste que desea cambiar está destellando, utilice (B) y (D) par cambiarlo como se describe a continuación

Ajuste	Pantalla	Operación de botón
Tiempo de inicio	05'00	Utilice ① (+) y ⑧ (-) para cambiar el ajuste. • Puede cambiar el ajuste en la gama de 1 a 60 minutos en incrementos de 1 minuto.
Repetición automática	(III)	Presione para alternar la activación de la repetición automática (se visualiza), y la desactivación (se visualiza).
Zumbador de progreso	10N	Presione (D) para alternar la activación (DN) y desactivación (DF) del zumbador de progreso.

- 4. Presione (A) para salir de la pantalla de aiuste
- También puede realizar los pasos 1 y 2 del procedimiento anterior siempre que necesita ver los ajustes de la repetición automática y zumbador de progreso

Para usar el temporizador de cuenta regresiva Presione mientras el reloj se encuentra en el modo de



- Presione () mientras el reio) se encuentra en el mod temporizador de cuenta regresiva para iniciar el temporizador de cuenta regresiva.

 La operación del temporizador de cuenta regresiva continúa aun si sale del modo de temporizador de cuenta regresiva.

 Presione () mientras una operación de cuenta regresiva se presentra en progreso para bacer una regresiva.
- Para parar completamente una operación de cuenta regresiva, primero haga una pausa (presionando ®), y luego presione (®). Esto retorna el tiempo de cuenta regresiva a su valor inicial.

Cronógrafo



- El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a meta.

 La gama de presentación del cronógrafo es 59 minutos, 59 segundos.

 El cronógrafo continúa funcionando, reiniciando desde cero luego de que alcanza su límite, hasta que se lo
- · La operación de medición de cronógrafo continúa aun si
- sale del modo de cronógrafo.

 Saliendo del modo de cronógrafo mientras un tiempo fraccionado se encuentra fijo sobre la presentación, borra el tiempo fraccionado y retorna a la presentación. del tiempo transcurrido. Todas las operaciones en esta sección se realizan en el
- modo de cronógrafo, al cual puede ingresa

Para medir tiempos con el cronógrafo

Tiempo transcurrido Inicio Parada Reinicio Parada Borrado Tiempo fraccionado (A) Fracción (Indicador SPL visualizado) Liberación de fracción Parada Dos llegadas a meta (D) = (A) Liberación de fracción Parada Llegada del primer corredor. Se visualiza el tiempo del primer corredor. Se visualiza el tiempo del segundo corredor

Guía de operación 5059 (A)(B) CASIO

Alarmas



Hora de alarma (Hora : Minutos)

Se pueden ajustar cinco alarmas independient Cuando una alarma se encuentra activada, el tono de alarma suena al alcanzarse la hora. Una de las alarn

alarma suena al alcanzarse la hora. Una de las alarmas es una alarma de despertador, mientras las otras cuatro son alarmas que suenan una vez. También puede activar una señal horaria lo cual ocasiona que el reloj emita zumbidos dos veces a cada hora sobre la hora ajustada.

- Hay seis pantallas en el modo de alarma. Cuatro son para las alarmas que suenan una vez (indicado por números desde AL 1 a la AL4), una es la alarma de despertador (indicado por SNZ), y una es para la señal horaria (indicado por STG). Y una es para la señal horaria (indicado por STG). Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de alarma, al cual puede ingresar usando ©.

Para ajustar una hora de alarma



hora desea ajustar



- Para ajustar una hora de alarma, visualice una de las pantallas indicadas por un Para ajustar una ribit a de alarina, viscualice una de las particulas inflictadas por un número de alarma desde ⊞L 1 hasta ⊞L 4. Para ajustar la alarma de despertador, visualice la pantalla indicada por ≲NZ.

 La alarma de despertador se repite a cada cinco minutos.

 Luego de seleccionar una alarma, mantenga presionado (A) hasta que el ajuste de hora comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

 Esta operación activa autómáticamente la alarma.

 Presione (© para mover la parte destellante entre los ajustes de la hora y minutos.

 Mientras un ajuste está destellando utilice (M; e) (⊗), para cambiar el ajuste.

- Mientras un ajuste está destellando, utilice ((a) (+) y ((b) (-) para cambiar el ajuste.
 Cuando ajusta la hora alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como AM (sin indicador) o PM (indicador P).
 Presione ((a) para salir de la pantalla de ajuste.

Operación de alarma

Operacion de alarma
La alarma suena a la hora preajustada durante 20 segundos, sin considerar el modo en
que se encuentra el reloj. En el caso de una alarma de despertador, la alarma se repite un
total de siete veces a cada cinco minutos, o hasta que desactiva la alarma.

Las operaciones de alarma y señal horaria se realizan de acuerdo con la hora
digital del modo de hora normal.


- Para parar el tono de alarma después que comienza a sonar, presione cualquier botón
- Realizando cualquiera de las operaciones siguientes durante un intervalo de 5 minutos entre las alarmas de despertador, cancela la operación de alarma de despertador actual. Visualizando la pantalla de ajuste del modo de hora normal Visualizando la pantalla de ajuste ≤NZ

Indicador de alarma de despertador

SNZD

Para probar una alarma
En el modo de alarma, mantenga presionado ① para hacer sonar la alarma.

Para activar y desactivar una alarma



- aiarma.

 2. Presione (A) para activarla (se visualiza IIII) y desactivarla (no se visualiza IIII).

 Activando una alarma que suena una sola vez (AL 1 a la FL-4) visualiza el indicador de activación de alarma
- sobre la pantalla del modo de alarma. sobre la pantalla del modo de alarma. Activando la alarma de despertador (SNZ), visualiza el indicador de activación de alarma e indicador de alarma de despertador sobre la pantalla de alarma de despertador del modo de alarma, yen todos los otros modos. El indicador de activación de alarma se visualiza en todos
- los modos (excepto el modo de alama) para cualquie
- alarma que se encuentre actualmente activada. alarma que se encuente acualmente activada.

 El indicador de activación de alarma destella mientras la alarma está sonando.

 El indicador de alarma de despertador destella durante intervalos de 5 minutos entre las alarmas.

Para activar y desactivar la señal horaria

Indicador de activación



- 1. En el modo de alarma, utilice

 para seleccionar la
- señal horaria (STG).

 2. Presione (a) para alternar entre la activación (se visualiza 4) y desactivación (no se visualiza 4).

 Mientras la señal horaria está activada, el indicador de activación de señal horaria se muestra sobre la pantalla de señal horaria del modo de alarma, y en todos los

Iluminación



Un LED (diodo emisor de luz) ilumina la presentación para facilitar la lectura en la oscuridad.

- Precauciones con la iluminación
 La iluminación proporcionada por la luz puede ser difícil de ver bajo la luz directa
- La iluminación se desactiva automáticamente siempre que suena una alarma • El uso frecuente de la iluminación hará que se descargue la pila

Para activar manualmente la iluminación
En cualquier modo (excepto cuando está visualizada a pantalla de ajuste), presione

B para activar la iluminación.

Se para activiar intilimitación.

Para seleccionar un segundo o tres segundos como la duración de la iluminación, puede usar el procedimiento siguiente. Cuando presiona (B), la presentación permanecerá iluminada durante alrededor de un segundo o tres segundos, dependiendo en el ajuste de la duración de iluminación de presentación actual.

Para especificar la duración de iluminación de la presentación



- 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

 2. Pressione nueve veces © de manera que la pantalla
- de ajuste de duración de iluminacón se encuentre sobre la presentación.
- 3. Mientras el ajuste de duración de la presentación está destellando, presione (D)
- para alternar el ajuste entre un segundo (÷), y tres segundos (¥).

 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

Referencia

Esta sección contiene información técnica e información más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

A continuación se describe la

Área de gráfico

Modo	Área de gráfico
Hora normal	Segundos del modo de hora normal
Hora mundial	Segundos del modo de hora mundial
Temporizador de cuenta regresiva	Minutos del tiempo de cuenta regresiva
Cronógrafo	Segundos del cronógrafo
Alarma	Sin indicación
Ajuste de manecilla	Sin indicación

Función de retorno automático

Si deja una pantalla con dígitos destellando sobre la presentación durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj sale de la pantalla de ajuste.

Desplazamiento de datos

Los botones (B) y (D) se usan en varias pantallas de ajustes y modos para ir pasando a través de los datos sobre la presentación. En la mayoría de los casos, sosteniendo presionado este botón durante una operación de desplazamiento visualiza los datos en alta velocidad.

Pantallas iniciales

Cuando se ingresan los modos, hora mundial o alarma, los datos que estaba viendo la última vez al salir del modo son los datos que aparecerán primero.

- Reposicionando los segundos a 💯 mientras la cuenta actual se encuentra en la
- ► reposicionando los segundos a थ⁄छ mientras la cuenta actual se encuentra en la extensión de 30 a 59, ocasiona que los minutos aumenten en 1. En la extensión de 00 a 29, los segundos se reposicionan a ØØ sin cambiar los minutos. Con el formato de 12 horas, el indicador P aparece sobre la presentación para las horas en la extensión del mediodía hasta las 11:59 PM, y no hay indicador para las horas en la extensión de la medianoche hasta las 11:59 AM.
 Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan en la gama de 0:00 a 23:59, sin ningún indicador.
 El año puede ajustarse en la extensión de 2000 al 2339
- El año puede ajustarse en la extensión de 2000 al 2039.
- El aino puede ajustarse en la extension de 2000 al 2009.
 El calendario incorporado completamente automático del reloj permite automáticamente las diferentes duraciones de los meses y años bisiestos. Una vez que ajusta la fecha, no debe haber razón para cambiarla excepto que sea después de un reemplazo de la pila del reloj.
 La hora actual para todos los códigos de ciudad en el modo de hora normal se calcula de acuerdo a la Hora Media de Greenwich (GMT) de cada ciudad, en base al ajusta de hora de su ciudad local.
- calcula de acuerdo a la Hora Media de Greenwich (GMT) de cada ciudad, en be al ajuste de hora de su ciudad local.

 La diferencia con GMT calculada por este reloj se basa en los datos de Tiempo Universal Coordinado (UTC). UTC es la norma científica internacional para la medición del tiempo. Se basa en relojes atómicos (cesio) cuidadosamente mantenidos que miden el tiempo con una precisión de microsegundos. Se le añaden o quitan segundos de saltos, según sea necesario, para mantener el U sincronizado con la rotación de la Tierra. El punto de referencia para UTC es Greenwich, Inglaterra.

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ±30 segundos por mes

Hora normal digital: Hora, minutos, segundos, p.m. (PM), mes, día, día de la semana. Formato horario: 12 y 24 horas. Sistema calendario: Calendario completo programado desde el año 2000 al 2039.

Otros: 4 formatos de pantalla (Día de la semana, mes - día, hora; minutos

segundos), código de ciudad local (puede asignarse uno de los 31 códigos de ciudades), hora de ahorro de energía diurna (hora de verano)/hora estándar. Hora normal analógica: Hora y minutos (la manecilla se mueve a cada 20 segundos).

Hora mundial: 27 ciudades (29 zonas horarias). Otros: Hora de ahorro de energía diurna/Hora estándar.

Temporizador de cuenta regresiva
Unidad de medición: 1 segundo.
Gama de cuenta regresiva: 60 minutos.
Gama de ajuste del tiempo de inicio de la cuenta regresiva: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto).

Otros: Función de repetición automática, zumbador de progreso.

Cronógrafo

Unidad de medición: 1 de segundo. Capacidad de medición: 59'59". Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a meta.

Alarma: 5 alarmas diarias (4 alarmas que suenan una vez, 1 alarma de despertador); señal horaria.

Iluminación: LED (diodo emisor de luz), duración de iluminación seleccionable (aproximadamente 1 segundo o 3 segundos)

Pila: Dos pilas de óxido de plata (tipo: SR726W)

Aproximadamente 2 años con la pila tipo SR726W (suponiendo una operación de alarma de 20 seg/día y una operación de iluminación de 1,5 seg/día)

La duración de la pila indicada arriba se acortará debido a la iluminación, tal como se indica a continuación:

- se indica a commuación. 5 operaciones de iliuminación (7,5 segundos) por día: aprox. 22 meses 10 operaciones de iluminación (15 segundos) por día: aprox. 14 meses

Guía de operación 5059 (A)(B) CASIO.

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
		-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8 -7
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
CCS*	Caracas	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3 -2
		-2
		-1
GMT		0
LON	London	0
PAR	Paris	+1
CAI	Cairo	+2
JBS	.lerusalem	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	Jeddah	+3
THR Tehran		+3.5
DXB Dubai		+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Based on data as of March 2008.
 UTC offsets and the use of summer time are subject to change in the country where they are used.
 In December 2007, the UTC offset for Caracas, Venezuela (CCS) was changed from -4 to -4.5. However, this watch still uses the old UTC offset of -4 when the Caracas (CCS) city code is selected.